



aluplast<sup>®</sup> - Spezialist für Fenster- und Türensyste

# REINIGUNGSEMPFEHLUNG

FÜR KASCHIERTE FENSTERPROFILE

// REINIGUNGSEMPFEHLUNG



Verunreinigung	Vielzweckfett Malkreide Blumenerde Blütenstaub Feinmechaniköl		Holzbeize Kalkmörtel Gips Ruß Zementmörtel		Holz- imprägnierung		Streichkalk		Dispersions- farbe Wachsmalstifte		
	Reinigungs- mittel	Seifen- lauge	Spezial- reiniger	Spezial- reiniger	Öko- reiniger	Spezial- reiniger	Fenosol 20	Spezial- reiniger	Öko- reiniger	Spezial- reiniger	Öko- reiniger
Prägung											
aludec	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
woodec	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sandstruktur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Holzstruktur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
metbrush	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
alux Dekore	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bemerkungen			Kalk- und Zement- mörtel enthalten scheuernde Be- standteile, weshalb bei der Reinigung die Oberfläche und das Hilfsmittel stets nass sein muss .								

## Reinigungsempfehlung für kaschierte Fensterprofile

Die untenstehende Matrix zeigt, welche Reinigungsmittel zur Flächenreinigung von aludec/woodec Fensterprofilfolien empfehlenswert, bedingt empfehlenswert oder nicht zu empfehlen sind. Diese Einstufungen beruhen auf Erkenntnissen aus umfangreichen Reinigungsuntersuchungen mit den aufgeführten Materialien.

- Reinigungsmittel, die zur Reinigung von aludec/woodec Fensterprofilfolien empfohlen werden.
- Reinigungsmittel, die zur Reinigung von aludec/woodec Fensterprofilfolien bedingt empfohlen werden. Diese Reinigungsmittel unbedingt vor dem großflächigen Einsatz an einer verdeckten Stelle prüfen um Beschädigungen der Folie zu vermeiden.
- Reinigungsmittel, die zur Reinigung von aludec/woodec Fensterprofilfolien nicht zu empfehlen sind.

Verunreinigung	Rost		Bauschaum		Sonnencreme		Acrylfarbe		Filzschreiber	
	Seifen-lauge	Spezial-reiniger	Spezial-reiniger	Öko-reiniger	Spezial-reiniger	Fenosol 20	Spezial-reiniger	Öko-reiniger	Spezial-reiniger	Öko-reiniger
Prägung										
aludec	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
woodec	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sandstruktur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Holzstruktur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
metbrush	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
alux Dekore	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bemerkungen			Bauschaumrückstände müssen vor der Reinigung mit einem Spatel abgekratzt werden, dabei kann die Folie beschädigt werden.						Filzschreiber muss unverzüglich entfernt werden. Nach der Trocknung können die Rückstände nicht mehr entfernt werden.	



## aluplast® - Der Spezialist für Fenster- und Türensyste

Die aluplast GmbH gehört zu den führenden System-Herstellern für Kunststoff-Fenster, Haustüren, Rollläden und kontrollierte Wohnraumlüftung. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe wurde 1982 von Manfred J. Seitz gegründet. Heute verfügt aluplast über 10 Produktionsstätten weltweit und ist in über 80 Ländern vertreten. Mit dem vielfältigen Produktprogramm ermöglicht das Unternehmen nahezu alle denkbaren Fensterbau-Konstruktionen und -Varianten. Der Erfolg von aluplast basiert vor allem auf der Marktnähe, die stets in innovativen Neuentwicklungen resultiert.

Erfahren Sie mehr unter [www.aluplast.net](http://www.aluplast.net)